GRANDSTREAM
CONNECTING THE WORLD

Teléfono IP inalámbrico Wi-Fi

WP826

El WP826 es un teléfono IP Wi-Fi inalámbrico adecuado para muchas aplicaciones empresariales y de mercados verticales, incluidas oficinas, sucursales, logística, atención médica, seguridad y más. Este teléfono Wi-Fi inalámbrico de alta gama está equipado con Wi-Fi 6 de doble banda integrado, un diseño de antena avanzado, soporte de roaming, conferencias de voz de 4 vías y soporte para el códec de voz Opus HD. El WP826 proporciona 12 horas de conversación y 240 horas de tiempo de espera a través de una batería de 3000 mAh para impulsar la productividad de los empleados. Al proporcionar un diseño elegante, una interfaz fácil de usar y una variedad de funciones prácticas y personalizables, el WP826 brinda movilidad y flexibilidad a todas las soluciones de voz.

- Wi-Fi 6 de doble banda con diseño de antena eficiente y soporte de roaming avanzado
- 3 cuentas SIP, 3 líneas
- Voz HD y diseño de micrófono dual con tecnología AEC y Noise Shield
- Bluetooth integrado para conectar auriculares
- Batería recargable de 3000 mAh, tiempo de conversación de 12 horas, tiempo de espera de 240 horas
- Botón configurable para push-to-talk
- Puerto USB tipo C (permite carga rápida)
- Acelerómetro, botón de emergencia

Protocolos/Estándares	SIP RFC3261, DNS (A record, SRV, NATPR), DHCP, SSH, NTP, STUN, LDAP, TR069, SRTP, RTP/RTCP, RTCP-XR, TFTP, SIMPLE, HTTP/HTTPS, TCP, UDP, TLS, ARP, ICMP, IPv4, IPv6, 802.1X
Códecs de voz y capacidades	G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(banda ancha), G.723, iLBC, Opus, DTMF dentro y fuera de banda (en audio, RFC2833, INFORMACIÓN SIP), VAD, AEC, GNC, PLC, AGC, AJB, Auriculares con Noise Shield
Códec de vídeo	H.264
Wi-Fi	Sí, Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax de doble banda integrado (2,4 GHz y 5 GHz). Compatible con 802.11k/r/v
Cifrado de Wi-Fi	Soporte WEP, WPA, WPA2, WPA3 (empresa)
Gráfico	LCD en color de 2,4 pulgadas (240x320), 1 * MWI de doble color
Bluetooth	Sí, integrado
Periféricos	3 teclas programables, teclas de navegación, tecla de confirmación, tecla de marcar, tecla de colgar, tecla de altavoz, tecla de acceso rápido y silencio, teclado DTMF retroiluminado, teclas de volumen, tecla Push-to-talk, acelerómetro, sensor de proximidad, vibración
Push-to-Talk	Botón de función personalizable para alarma y localización
Puertos auxiliares	Type-C charging interface (supports fast charging)
Telefonía	Retener, transferir, reenviar, conferencia de audio de 4 vías, estacionamiento de llamadas, directorio telefónico descargable (XML, LDAP, hasta 1000 elementos), llamada en espera, registro de llamadas (hasta 200 registros), respuesta automática, clic para marcar, plan de marcado flexible , tonos de llamada musicales personalizados, redundancia de servidor, fail-over y push-to-talk
Instalación en pared	Soportes base, instalación en pared
Seguridad	Contraseñas de nivel de usuario y administrador ordinarias basadas en autenticación MD5 y MD5 sess, algoritmos de autenticación SIP basados en SHA-256, SHA-256 sess, SHA-512/256, SHA-512/256 sess, md5 sess. Perfil de seguridad AES, SRTP, cifrado de llamadas TLS, control de acceso a medios 802.1X
Audio HD	El auricular es audio de banda ancha y el altavoz es audio de banda estrecha, compatible con HAC y micrófono dual.
QoS	Permite QoS de capa 3 (Tos, DiffServ, MPLS, DSCP)
Multilenguaje	Inglés, árabe, catalán, checo, alemán, griego, español, francés, hebreo, croata, magiar, italiano, japonés, coreano, letón, holandés, polaco, portugués, ruso, sueco, esloveno, eslovaco, turco, ucraniano, chino simplificado, chino tradicional
Actualización/Aprovisionamiento	Actualización de firmware a través de FTP / FTPS / TFTP / HTTP / HTTPS, aprovisionamiento masivo mediante GDMS/TR069 o archivo de configuración XML cifrado AES
Energía y eficiencia energética verde	Adaptador de corriente universal Entrada: 100-240 VCA; Salida: +5 VCC, 2 A (10 W) Batería de iones de litio de 3000 mAh, tiempo de espera 240 h, tiempo de conversación 12 h (datos de laboratorio)
Carcasa antibacteriana	antibacterial casing according to ISO 22196:2011 testing
Características físicas	Dimensiones del teléfono: 148,00 x 53,00 x 17 mm Dimensiones del soporte del cargador: 85,00 x 85,00 x 25,8 mm Peso del teléfono (sin incluir la batería): 101 g Peso del paquete del teléfono (sin incluir QIG): 451 g
Temperatura y humedad	Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC; Humedad de funcionamiento: 10-90% (sin condensación) Temperatura de almacenamiento: -20ºC a 60ºC; Humedad de almacenamiento: 10-90% (sin condensación)
Contenido del paquete	Teléfono WP826, adaptador de corriente tipo C, base de carga, clip para cinturón, 1 batería de iones de litio, tornillo M3, soporte de pared, guía de instalación rápida
Cumplimiento	FCC, CE, RCM, IC